

Serie Protection

306CU

Sostituisce i modelli 306CI/CE


Catena portacavi in nylon con coperchietto in alluminio apribile a cerniera

Passaggio utile (D) 37 mm

Catena a bande laterali con perno di tenuta.

Coperchietto apribile sull'interno e esterno raggio.

Possibili suddivisioni interne.



Separatore

- Sfuso	Cod. S306SM
- Montato	Cod. S306SMMC

Perno


Cod. PG307

Caratteristiche tecniche in autoportanza

Velocità 8 m/s

Accelerazione 40 m/s²

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il nostro ufficio tecnico.



La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa ($\frac{LS}{2}$) più la lunghezza dell'arco (M)

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Peso/m kg	Catena Codice
79	55	43	37	107-150-200-250-300	1,85	306CU043□□□*
90	55	54	37	107-150-200-250-300	1,90	306CU054□□□*
104	55	68	37	107-150-200-250-300	2,04	306CU068□□□*
110	55	74	37	107-150-200-250-300	2,09	306CU074□□□*
124	55	88	37	107-150-200-250-300	2,20	306CU088□□□*
129	55	93	37	107-150-200-250-300	2,22	306CU093□□□*
136	55	100	37	107-150-200-250-300	2,27	306CU100□□□*
146	55	110	37	107-150-200-250-300	2,33	306CU110□□□*
154	55	118	37	107-150-200-250-300	2,42	306CU118□□□*
165	55	129	37	107-150-200-250-300	2,50	306CU129□□□*
179	55	143	37	107-150-200-250-300	2,61	306CU143□□□*
204	55	168	37	107-150-200-250-300	2,80	306CU168□□□*
229	55	193	37	107-150-200-250-300	3,00	306CU193□□□*
240	55	204	37	107-150-200-250-300	3,08	306CU204□□□*
254	55	218	37	107-150-200-250-300	3,19	306CU218□□□*
281	55	245	37	107-150-200-250-300	3,40	306CU245□□□*
290	55	254	37	107-150-200-250-300	3,47	306CU254□□□*
341	55	305	37	107-150-200-250-300	3,84	306CU305□□□*
363	55	327	37	107-150-200-250-300	4,01	306CU327□□□*
391	55	355	37	107-150-200-250-300	4,22	306CU355□□□*

*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R): Es. 306CU110 □ □ □ □

R mm	H mm	N mm	M mm
107	272	205	470
150	358	245	605
200	458	295	760
250	558	345	920
300	658	395	1075






Diagramma di autoportanza

Lunghezza massima autoportante ($\frac{LS}{2}$) in relazione al peso dei cavi e dei tubi contenuti per metro lineare.



La zona evidenziata in rosso nell'area del diagramma tiene conto della diversità di peso tra le varie larghezze di catena.

Per applicazioni con $\frac{LS}{2}$ e pesi non compresi nell'area del diagramma di autoportanza, verificare l'eventuale uso di rulli di sostegno (vedi pag. 30).

Attacchi terminali

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto.

A richiesta è disponibile completo di pettini fissacavo.

Versione in nylon




Fig. A
Fissaggio della catena frontale, esterno/interno raggio. (Fig A)

Versione in nylon





Fig. B
Fissaggio della catena sull'esterno raggio. (Fig B)
Vedi varianti di montaggio a pag. 31.



Catena tipo	F mm
306CU043	61
306CU054	72
306CU068	86
306CU074	92
306CU088	106
306CU093	111
306CU100	118
306CU110	128
306CU118	136
306CU129	147
306CU143	161
306CU168	186
306CU193	211
306CU204	222
306CU218	236
306CU245	263
306CU254	272
306CU305	323
306CU327	345
306CU355	373


Codici attacchi terminali in nylon

Kit montato a catena

Catena tipo	Kit attacchi
306	AN306C□□□*KM

Kit sfuso

Catena tipo	Kit attacchi
306	AN306C□□□*K



Catena tipo	F mm
306CU043	36
306CU054	47
306CU068	61
306CU074	67
306CU088	81
306CU093	86
306CU100	93
306CU110	103
306CU118	111
306CU129	122
306CU143	136
306CU168	161
306CU193	186
306CU204	197
306CU218	211
306CU245	238
306CU254	247
306CU305	298
306CU327	320
306CU355	348

Codici attacchi terminali in nylon

Kit montato a catena

Catena tipo	Kit attacchi
306	ANL306KM □**

Kit sfuso

Catena tipo	Kit attacchi
306	ANL306K □**

Pettine fissacavo



Montato	SFCTL306S□□□*KM
Sfuso	SFCTL306S□□□*K

Serie Protection

306CU

Catena portacavi in nylon con coperchietto in alluminio apribile a cerniera

Versione in acciaio zincato***



F = A-43

Codici attacchi terminali in acciaio zincato

Kit montato a catena

Catena tipo	Kit attacchi
306	A306CU□□□*KM □**

Kit sfuso

Catena tipo	Kit attacchi
306	A306CU□□□*K □**

Pettine fissacavo

Montato	SFCT306S□□□*KM
Sfuso	SFCT306S□□□*K

* Larghezza interna (C)

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

*** Disponibili a richiesta in acciaio inox